

BRIDAS GX

en Acero Inoxidable AISI 304

Material: acero inoxidable AISI 304 Dotadas de un mecanismo original de cierre a esfera que permite una instalación fácil y rápida y impide su abertura.

Elevada resistencia a la tracción.

No inflamable.

Alta resistencia a los ácidos acético y sulfúrico, a los productos alcalinos, en general muy resistente a la corrosión en los ambientes mas adversos.



CERTIFICADOS 




2011/65/EU

BRIDAS GX

Características técnicas

Rango térmico Min	-80 °C
Rango térmico Max	500 °C
Material	Acero inox AISI 30



BRIDAS GX

Lista de productos

GX



Tipo	A	L	Diámetro exterior máximo	Cantidad caja	Capacidad
GX200X4.5	4,5 mm	200 mm	50 mm	100	46 kg
GX300X4.5	4,5 mm	300 mm	76 mm	100	46 kg
GX370X4.5	4,5 mm	370 mm	102 mm	100	46 kg
GX520X4.5	4,5 mm	520 mm	156 mm	100	46 kg
GX370X7.9	7,9 mm	370 mm	102 mm	100	114 kg
GX680X7.9	7,9 mm	680 mm	207 mm	100	114 kg
GX1020X7.9	7,9 mm	1020 mm	312 mm	100	114 kg

Productos utilizados juntos

Herramientas

HERRAMIENTAS PARA BRIDAS 55270 - 5527030079